

DYNAMIC EVO

ARTIKELNUMMER: C608-2P-SST

Part Number:
BESCHREIBUNG: Vollkeramisches Radialrillenkugellager

Description:

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Full ceramic deep groove ball bearing
main dimensions to DIN 625-1
MARKIERUNG: On the P-Seal:

Labeling:

On the bearing surface outer ring: C608-2P-SST HTB




TECHNISCHE DATEN:

Technical data:

ABMESSUNGEN METRISCH (mm)

Dimensions
Metric (mm)

Bohrung d:	8
<i>Bore d:</i>	
Außen D:	22
<i>O.D.:</i>	
Breite B:	7
<i>Width B:</i>	
Radius r:	0,3 (max)
<i>Radius r:</i>	



Genauigkeit:	P6	d= 0 / -7 µm
<i>Precision:</i>		D= 0 / -8 µm
		B= 0 / -120 µm

Lagerluft:	C0 (DIN620)	2-13 µm
<i>Clearance:</i>		

Tragzahlen:	Dynamisch:	2300 N
<i>Load rates:</i>	Statisch:	1100 N
	Statisch:	

Schmierung:	Lager werden ungeschmiert geliefert
<i>Lubrication:</i>	<i>Bearings are ungreased</i>

MATERIAL:

Material:

Ringe:	Si3N4 (Siliziumnitrid)
<i>Rings:</i>	<i>Silicon nitride</i>

Kugeln:	Si3N4 (Siliziumnitrid)
<i>Balls:</i>	<i>Silicon nitride</i>

Käfig:	PA66 (Polyamid / polyamide)
<i>Cage:</i>	

ABDECKUNG:	P- Dichtungen kontaktfrei
<i>Shields:</i>	<i>P- Seals contact free</i>

Stand 01.2016

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Every care has been taken to ensure the correctness of the information contained in this data sheet but no liability can be accepted for any errors or omissions.

© BEARING SERVICE Wälzlager-Vertriebs GmbH, 40599 Düsseldorf, Germany All rights reserved!

www.htb-sport.de