

## HURRICANE EVO

**ARTIKELNUMMER:** S608-LB-PA66

*Part Number:*
**BESCHREIBUNG:** Nichtrostendes Radialrillenkugellager

*Description:*

Hauptabmessungen nach DIN 625-1

*Stainless steel deep groove ball bearing*
*main dimensions to DIN 625-1*
**MARKIERUNG:** On the LB-Seal: HURRICANE EVO HTB

*Labeling:* On the bearing surface outer ring: S608-LB-PA66 HTB



### TECHNISCHE DATEN:

*Technical data:*

#### ABMESSUNGEN METRISCH (mm)

*Dimensions*
*Metric (mm)*

<b>Bohrung d:</b>	8
<i>Bore d:</i>	
<b>Außen D:</b>	22
<i>O.D.:</i>	
<b>Breite B:</b>	7
<i>Width B:</i>	
<b>Radius r:</b>	0,3 (max)
<i>Radius r:</i>	



<b>Genauigkeit:</b>	P6	d= 0 / -7 µm
<i>Precision:</i>		D= 0 / -8 µm
		B= 0 / -120 µm

<b>Lagerluft:</b>	C0 (DIN620)	2-13 µm
<i>Clearance:</i>		

<b>Tragzahlen:</b>	Dynamisch:	3200 N
<i>Load rates:</i>	<i>Dynamic:</i>	
	Statisch:	1370 N
	<i>Static:</i>	

<b>Schmierung:</b>	Lager ist
<i>Lubrication:</i>	unbefettet
	<i>Not greased</i>

### MATERIAL:

*Material:*

<b>Ringe:</b>	AISI440C (X105CrMo17)
<i>Rings:</i>	nichtrostend / <i>stainless steel</i>

<b>Kugeln:</b>	AISI440C (X105CrMo17)
<i>Balls:</i>	nichtrostend / <i>stainless steel</i>

<b>Käfig:</b>	PA66 (Polyamid / <i>polyamide</i> )
<i>Cage:</i>	

<b>ABDECKUNG:</b>	LB- Dichtungen kontaktfrei
<i>Shields:</i>	<i>LB- Seals contact free</i>

Stand 01.2016

Alle Angaben in diesem Datenblatt wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.

Every care has been taken to ensure the correctness of the information contained in this data sheet but no liability can be accepted for any errors or omissions.

© BEARING SERVICE Wälzlager-Vertriebs GmbH, 40599 Düsseldorf, Germany All rights reserved!

www.htb-sport.de